

德国“迈葛雷特”磁力钻/磁座钻/吸铁钻

MAGNETOR® Made in German by Magnetor®

世界名牌德国迈葛雷特多功能磁力座钻报价表

序号	产品名称	产地品牌	规格型号	数量	单价元/台 含税 17%	货期
1	多功能磁力座钻	德国迈葛雷特(Magnetor)	MBE8040	1		
2	多功能磁力座钻	德国迈葛雷特(Magnetor)	MBE8000	1		
3	多功能磁力座钻	德国迈葛雷特(Magnetor)	MBE3050	1		
4	多功能磁力座钻	德国迈葛雷特(Magnetor)	MBE3040	1		
5	多功能磁力座钻	德国迈葛雷特(Magnetor)	MBE3010	1		
6	多功能磁力座钻	德国迈葛雷特(Magnetor)	MBE3000	1		
7	多功能磁力座钻	德国迈葛雷特(Magnetor)	MBE2010	1		
8	多功能磁力座钻	德国迈葛雷特(Magnetor)	MBE2000	1		
9	链条管子固定器	德国迈葛雷特(Magnetor)	φ 300MM	1		
10	真空吸盘	德国迈葛雷特(Magnetor)	6683000	1		
机器特点	1、取芯孔: 钻孔直径最大: 120-130 毫米; 2、吸力大: 可达 45000 牛, 倒吸或垂直墙面 90 度钻孔攻丝; 3、行程大: 上下行程最大可到 290-350 毫米; 4、重量轻: 体积小, 重量轻, 最重的机器也只有 31 公斤; 5、座旋移: 市场独有, 左右旋转 346 度, 前后移动: 10 毫米; 6、高度低: 最低 565 毫米, 最高 770 毫米; 7、多功能: 过压、过流、过热、过载保护、 电子感应过扭护, 机械式过扭保护, 无级调速, 扭力可调, 自吸切削液润滑装置。			随 机 配 件	1、工具箱 : 1 个 2、冷却液喷筒: 1 个 3、安全带 : 1 条 4、清洁钩 : 1 个 5、中心定位针: 2 根 6、六角匙 : 2 个 7、拆卸扁刀 : 1 把	

- 备注: 1、以上报价含运费;
 2、以上报价有限期一个月;
 3、保修期: 磁座保修一年; 电机保修三个月;
 4、同一型号十台以下现货供应, 十台以上十五个工作日供货。
 5、付款方式: 全款到帐发货。

汇款资料

户名: 上海笃林国际贸易有限公司
 开户行: 建行上海浦东南路支行
 帐号: 3100 1520 3620 5250 0404
 开户银行代码: 1052 9006 6029

地址: 上海浦东新区金新路 58 号 银桥大厦 2009 室 (近台儿庄路杨高中路) 邮编: 201206

电话: 021-5032 3351 50323352

传真: 021-51869218 50323352

网址: www.dulinmachine.com

E-mail: salesa@dulinmachine.com

联系人: 刘世云

手机: 138 1612 5569

8/07/2010

德国“迈葛雷特”磁力钻/磁座钻/吸铁钻

MAGNETOR® Made in German by Magnetor®

德国(Magnetor)迈葛雷特磁力钻

德国(Magnetor)迈葛雷特是一间生产磁座钻的专业制造厂，52年来，该厂致力于产品的研制开发，产品质量受到世界各地用户的高度评价，在同类产品中享有非常高的声誉。

用途：适用于各种复杂环境的钢结构钻孔作业，尤其适用于：核电站、造船业、造纸业、桥梁工程、工程机械、煤矿机械及矿山机械、机械设备安装、钢结构工程、铁路及地铁建设、大型设备维修、电厂维修、电力施工、油田建设等、是钻孔、攻丝、铰孔等作业必不可少的专用设备。

特点：专注于解决钻孔难题，迈葛雷特磁座钻是为解决高空及现场钻孔而设计的，它具有体积小、重量轻，取芯钻孔到120MM也只有31公斤、功率大、效率高、定位准确的特点。并可以利用磁座的吸附力，从不同角度进行钻孔作业。与取芯钻头配合使用，则效果更佳；同时也解决了管道要清理废渣的难题，对钢板重叠钻孔也可以取得满意的效果，对不锈钢管子和一定厚度的不锈钢钻孔问题也能迎刃而解。

应用场景



应用场景



地址：上海浦东新区金新路58号 银桥大厦2009室（近台儿庄路杨高中路）邮编：201206

电话：021-5032 3351 50323352

网址：www.dulinmachine.com

联系人：刘世云

传真：021-51869218 50323352

E-mail：salesa@dulinmachine.com

手机：138 1612 5569

8/07/2010

德国“迈葛雷特”磁力钻/磁座钻/吸铁钻

MAGNETOR® Made in German by Magnetor®

磁座钻 MBE8000	磁座钻 MBE8040
	
<p>技术指标: (可倒吸,垂直墙面 90 度钻孔攻丝) 取芯钻孔: \varnothing12-120 毫米 麻花钻孔: \varnothing1-32 毫米(钻孔深度:200 毫米) 沉头钻孔: \varnothing10-50 毫米 铰 孔: \varnothing6-32 毫米 过 渡 套: 莫式 3 号锥柄(取芯钻接口直径:19.05MM) 切削深度: 150 毫米 上下行程: 290 毫米 总 功 率: 1870 瓦 电机功率: 1700 瓦 电 压: 220-240 伏(50 赫兹) 附带功能: 过压、过流、过热、过载保护、 机械式过扭保护、自吸切削液润滑装置。 左右旋转: 346 度 前后移动: 10 毫米 I 档转速: 110 转/分钟 II 档转速: 175 转/分钟 III 档转速: 245 转/分钟 IV 档转速: 385 转/分钟 电源线长: 4 米 电机中心: 电机外壳到钻头中心距离 6 厘米 磁座尺寸: 长 200×宽 100×高 66 毫米 整机尺寸: 长 460×宽 240×高 565(770)毫米 磁座吸力: 45000 牛 机器净重: 31 公斤 工具箱重: 13.5 公斤</p>	<p>技术指标: (可倒吸,垂直墙面 90 度钻孔攻丝) 取芯钻孔: \varnothing12-120 毫米 麻花钻孔: \varnothing1-32 毫米(钻孔深度:200 毫米) 沉头钻孔: \varnothing10-50 毫米 铰 孔: \varnothing6-32 毫米 攻 牙: M4-M36 过 渡 套: 莫式 3 号锥柄(取芯钻接口直径:19.05MM) 切削深度: 150 毫米 上下行程: 290 毫米 总 功 率: 1870 瓦 电机功率: 1800 瓦 电 压: 220-240 伏(50 赫兹) 附带功能: 过压、过流、过热、过载保护、 电子感应过扭保护, 机械式过扭保护, 无级调速, 扭力可调, 自吸切削液润滑装置。 左右旋转: 346 度 前后移动: 10 毫米 I 档转速: 60-140 转/分钟 II 档转速: 200-470 转/分钟 电源线长: 4 米 电机中心: 电机外壳到钻头中心距离 6 厘米 磁座尺寸: 长 200×宽 100×高 66 毫米 整机尺寸: 长 460×宽 240×高 565(740)毫米 磁座吸力: 45000 牛 机器净重: 30.5 公斤 工具箱重: 13.5 公斤</p>

地址: 上海浦东新区金新路 58 号 银桥大厦 2009 室 (近台儿庄路杨高中路) 邮编: 201206

电话: 021-5032 3351 50323352

网址: www.dulinmachine.com

联系人: 刘世云

传真: 021-51869218 50323352

E-mail: salesa@dulinmachine.com

手 机: 138 1612 5569

德国“迈葛雷特”磁力钻/磁座钻/吸铁钻

MAGNETOR®

Made in German by Magnetor®

磁座钻 MBE3040



磁座钻 MBE3050



技术指标: (可倒吸,垂直墙面 90 度钻孔攻丝)

取芯钻孔: $\phi 12-100$ 毫米

麻花钻孔: $\phi 1-32$ 毫米

沉头钻孔: $\phi 10-50$ 毫米

铰孔: $\phi 6-32$ 毫米

攻牙: M4-M30

过渡套: 莫式 3 号锥柄(取芯钻接口直径:19.05MM)

切削深度: 75 毫米

上下行程: 190 毫米

总功率: 1860 瓦

电机功率: 1800 瓦

电压: 220-240 伏(50 赫兹)

附带功能: 过压、过流、过热、过载保护、
电子感应过扭保护, 机械式过扭保护,
无级调速, 扭力可调, 自吸切削液润滑装置,

I 档转速: 60-140 转/分钟

II 档转速: 200-470 转/分钟

电源线长: 4 米

电机中心: 电机外壳到钻头中心距离 6 厘米

磁座尺寸: 长 170×宽 85 ×高 50 毫米

整机尺寸: 长 340×宽 200×高 400(600)毫米

磁座吸力: 30000 牛

机器净重: 19 公斤

工具箱重: 7.5 公斤

技术指标: (可倒吸,垂直墙面 90 度钻孔攻丝)

取芯钻孔: $\phi 12-100$ 毫米

麻花钻孔: $\phi 1-32$ 毫米

沉头钻孔: $\phi 10-50$ 毫米

铰孔: $\phi 6-32$ 毫米

攻牙: M4-M30

过渡套: 莫式 3 号锥柄(取芯钻接口直径:19.05MM)

切削深度: 75 毫米

上下行程: 190 毫米

总功率: 1860 瓦

电机功率: 1800 瓦

电压: 220-240 伏(50 赫兹)

附带功能: 过压、过流、过热、过载保护、
电子感应过扭保护, 机械式过扭保护,
无级调速, 扭力可调, 自吸切削液润滑装置,

左右旋转: 9 度

前后移动: 6 毫米

I 档转速: 60-140 转/分钟

II 档转速: 200-470 转/分钟

电源线长: 4 米

电机中心: 电机外壳到钻头中心距离 6 厘米

磁座尺寸: 长 170×宽 85 ×高 50 毫米

整机尺寸: 长 340×宽 200×高 430(630)毫米

磁座吸力: 30000 牛

机器净重: 20 公斤

工具箱重: 7.5 公斤

地址: 上海浦东新区金新路 58 号 银桥大厦 2009 室 (近台儿庄路杨高中路) 邮编:201206

电话: 021-5032 3351 50323352

网址: www.dulinmachine.com

联系人: 刘世云

传真:021-51869218 50323352

E-mail: salesa@dulinmachine.com

手机: 138 1612 5569

8/07/2010

德国“迈葛雷特”磁力钻/磁座钻/吸铁钻

MAGNETOR® Made in German by Magnetor®

磁座钻 MBE3000



磁座钻 MBE3010



技术指标: (可倒吸,垂直墙面 90 度钻孔)

取芯钻孔: $\phi 12-100$ 毫米

麻花钻孔: $\phi 1-32$ 毫米

沉头钻孔: $\phi 10-50$ 毫米

铰孔: $\phi 6-32$ 毫米

过渡套: 莫式 3 号锥柄(取芯钻接口直径:19.05MM)

切削深度: 75 毫米

上下行程: 190 毫米

总功率: 1770 瓦

电机功率: 1700 瓦

电压: 220-240 伏(50 赫兹)

附带功能: 过压、过流、过热、过载保护、
机械式过扭保护、自吸切削液润滑装置,

I 档转速: 110 转/分钟

II 档转速: 175 转/分钟

III 档转速: 245 转/分钟

IV 档转速: 385 转/分钟

电源线长: 4 米

电机中心: 电机外壳到钻头中心距离 6 厘米

磁座尺寸: 长 170×宽 85 ×高 50 毫米

整机尺寸: 长 340×宽 200×高 420(620)毫米

磁座吸力: 30000 牛

机器净重: 19 公斤

工具箱重: 7.5 公斤

技术指标: (可倒吸,垂直墙面 90 度钻孔)

取芯钻孔: $\phi 12-100$ 毫米

麻花钻孔: $\phi 1-32$ 毫米

沉头钻孔: $\phi 10-50$ 毫米

铰孔: $\phi 6-32$ 毫米

过渡套: 莫式 3 号锥柄(取芯钻接口直径:19.05MM)

切削深度: 75 毫米

上下行程: 190 毫米

总功率: 1770 瓦

电机功率: 1700 瓦

电压: 220-240 伏(50 赫兹)

附带功能: 过压、过流、过热、过载保护、
机械式过扭保护、自吸切削液润滑装置,

左右旋转: 9 度

前后移动: 6 毫米

I 档转速: 110 转/分钟

II 档转速: 175 转/分钟

III 档转速: 245 转/分钟

IV 档转速: 385 转/分钟

电源线长: 4 米

电机中心: 电机外壳到钻头中心距离 6 厘米

磁座尺寸: 长 170×宽 85 ×高 50 毫米

整机尺寸: 长 340×宽 200×高 450(650)毫米

磁座吸力: 30000 牛

机器净重: 20.5 公斤

工具箱重: 7.5 公斤

地址: 上海浦东新区金新路 58 号 银桥大厦 2009 室(近台儿庄路杨高中路) 邮编:201206

电话: 021-5032 3351 50323352

网址: www.dulinmachine.com

联系人: 刘世云

传真:021-51869218 50323352

E-mail: salesa@dulinmachine.com


手机: 138 1612 5569

8/07/2010

德国“迈葛雷特”磁力钻/磁座钻/吸铁钻

MAGNETOR®

Made in German by Magnetor®

磁座钻 MBE2000	磁座钻 MBE2010
	
<p>技术指标: (可倒吸,垂直墙面 90 度钻孔) 取芯钻孔: \varnothing12-50 毫米 麻花钻孔: \varnothing1-23 毫米 沉头钻孔: \varnothing10-50 毫米 铰 孔: \varnothing6-23 毫米 过 渡 套: 莫式 2 号锥柄(取芯钻接口直径:19.05MM) 切削深度: 75 毫米 上下行程: 190 毫米 总 功 率: 1210 瓦 电机功率: 1150 瓦 电 压: 220-240 伏(50 赫兹) 附带功能: 过压、过流、过热、过载保护、 机械式过扭保护、自吸切削液润滑装置, I 档转速: 250 转/分钟 II 档转速: 450 转/分钟 电源线长: 4 米 电机中心: 电机外壳到钻头中心距离 6 厘米 磁座尺寸: 长 170×宽 85 ×高 50 毫米 整机尺寸: 长 320×宽 180×高 360(550)毫米 磁座吸力: 21800 牛 机器净重: 15.5 公斤 工具箱重: 7.5 公斤</p>	<p>技术指标: (可倒吸,垂直墙面 90 度钻孔) 取芯钻孔: \varnothing12-50 毫米 麻花钻孔: \varnothing1-23 毫米 沉头钻孔: \varnothing10-50 毫米 铰 孔: \varnothing6-23 毫米 过 渡 套: 莫式 2 号锥柄(取芯钻接口直径:19.05MM) 切削深度: 75 毫米 上下行程: 190 毫米 总 功 率: 1210 瓦 电机功率: 1150 瓦 电 压: 220-240 伏(50 赫兹) 附带功能: 过压、过流、过热、过载保护、 机械式过扭保护、自吸切削液润滑装置, 左右旋转: 9 度 前后移动: 6 毫米 I 档转速: 250 转/分钟 II 档转速: 450 转/分钟 电源线长: 4 米 电机中心: 电机外壳到钻头中心距离 6 厘米 磁座尺寸: 长 170×宽 85 ×高 50 毫米 整机尺寸: 长 320×宽 180×高 390(580)毫米 磁座吸力: 21800 牛 机器净重: 17 公斤 工具箱重: 7.5 公斤</p>

地址: 上海浦东新区金新路 58 号 银桥大厦 2009 室 (近台儿庄路杨高中路) 邮编: 201206

电话: 021-5032 3351 50323352

网址: www.dulinmachine.com

联系人: 刘世云

传真: 021-51869218 50323352

E-mail: salesa@dulinmachine.com

手 机: 138 1612 5569

8/07/2010